

ENERGY RENT



MOTORGNERÁTOR ER 200 katalógový list

POPIS

ER 200 je moderný stabilný kapotovaný motorgenerátor (ďalej len MG), určený špeciálne pre službu "Rental".

Základné ústrojenstvo tvorí motor Perkins a generátor Marelli, osadené na oceľovom ráme, v ktorom je integrovaná palivová nádrž. Tá umožňuje viac ako 10 hodín chodu stroja bez nutnosti doplňovania paliva pri plnom zaťaženia. Na spodku rámu je umiestnená ekologická vaňa pre zachytenie prípadného úniku prevádzkových kvapalín (palivo, olej, chladiaca kvapalina). Všetky ovládacie prvky MG sú dobre prístupné pod veľkými uzamykateľnými dverami v kapotáži

Pre rýchle a ľahké pripojenie elektrickej záťaže má stroj za dvermi kapotáže samostatne osadené špeciálne rozhranie, tzv. „powerbox“. Powerbox je vybavený výstupom na CU zbernici pre pripojenie záťaže jednožilovými káblami. Je dobre prístupný a istenie jeho výstupov je navyše umiestnené pod samostatným uzamykateľným krytom. Zásuvky powerboxu sú vybavené vodotesnými krytmi.

Robustná odhlučnená kapota ER 200 je vybavená závesným systémom, umožňujúcim bezpečnú a ľahkú manipuláciu a transport.

MG je určený pre prevádzku v sústavách TN

STROJ

prevedenie a vybavenie

- pružné uloženie motora a generátora na zváranom oceľovom ráme,
- kompletný chladiaci, olejový a palivový systém motora,
- protihluková vonkajšia uzamykateľná kapotáž rady Super Silent,
- kompletný výfukový systém s tlmičom výfuku,
- ovládací rozvádzač na ráme
- radiaci systém GC 300,
- 4 pólový istič generátora 329A,
- externý potenciometer pre nastavenie hladiny výstupného napätia,
- prúdový chránič,
- sledovač izolácie
- predohrev chladiacej kvapaliny,
- systém žhavenia pre manuálny štart v režime PRIME,
- nabíjač štartovacích batérií,
- mechanický regulátor otáčok,
- elektronický regulátor napätia,
- zemniaca tyč, zemniaci vodič 5m,

POWERBOX

prevedenie a vybavenie

- zapustené v kapotáži,
- zásuvky
2x 125A;
4x 63A;
4x 32A /400V 5P;
3x 16A / 230V,
- výstup na CU "pásovinu",
- všetky výstupy samostatne odistené pod uzamykateľným krytom.

TECHNICKÉ DÁTA

TYP SÚSTROJENSTVA	ER 200
TYP MOTORA	PERKINS typ 1306CE87TAG3
OVLÁDACIE NAPÄTIE [V]	24
TYP ALTERNÁTORA	MARELLI typ MJB250LA4
VÝKON P.R.P – TRVALÝ [kVA/kW]	200 / 160
VÝKON L.T.P. – NEPREŤAŽITEĽNÝ [kVA/kW]	229 / 183
PRÚD P.R.P/ L.T.P – TRVALÝ/NEPREŤAŽITEĽNÝ [A]	288 / 329
ÚČINNÍK	0,8
MENOVITÉ NAPÄTIE [V]	400/231
FREKVENCIA [Hz]	50
OTÁČKY [ot/min]	1 500
REGULÁTOR OTÁČOK	Elektronický
SPOTREBA PALIVA 100% Pmen [l/h]	45,0
SPOTREBA PALIVA 75% Pmen [l/h]	34,5
SPOTREBA PALIVA 50% Pmen [l/h]	24,0
RÁZOVÁ ZAŤAŽITEĽNOSŤ STROJA [kW]	130,0
MNOŽSTVO CHLADIVA V MOTORE [l]	37,0
MNOŽSTVO OLEJA V MOTORE [l]	26,0
ROZMERY (D X Š X V) [mm]	3700 x 1500 x 2270
HMOTNOSŤ vrátane PALIVA [kg]	4000,0
OBJEM NÁDRŽE [l]	520,0
HLUČNOSŤ V 7M [dB]	65,0
PREVEDENIE	STABILNÉ

Poznámky k tabuľke

P.R.P.

Tento výkon je možné použiť pre trvalú dodávku elektrického výkonu (pri premennej záťaži) miesto nákupu elektrického výkonu z verejnej siete. Použitie stroja v tomto režime nemá žiadne obmedzenie vzhľadom k priebehu počtu hodín počas roku mimo intervaly predpísanej údržby. Stroj pri zaťažení týmto výkonom je možné v časovom období každých 12 hodín zaťažiť po dobu celkom 1 hodinu na výkon o 10 % vyšší. (ISO 8528 - P.R.P.)

L.T.P.

Tento výkon je možné použiť pre časovo obmedzenú dodávku elektrického výkonu (pri premennej záťaži) v prípade výpadku dodávky elektrického výkonu z verejnej siete. Stroj pri zaťažení týmto výkonom nemožno preťažiť. Neodporúča sa používať tento výkon viac než 500 hodín za rok alebo 300 hodín vcelku. (ISO 8528 - L.T.P.).

Výkon stroja

Zodpovedá teplote 27 °C okolia a 152,4 m nadmorskej výšky, mernej hustote paliva 0,84 kg/liter a jeho výhrevnému teplu 42,7 MJ/kg. Pre iné podmienky je nutné výkon redukovat' podľa teploty okolia a nadmorskej výšky.

www.energyrent.sk , tel. +412 2 593 08 390, e-mail energyrent@energyrent.sk